



SM 55 L5S

Description

SM 55 (L-5S) est un pneu construction diagonale idéal pour les opérations souterraines dans les mines. La bande de roulement est réalisée dans un mélange spécial résistant aux coupures et déchirures, et est caractérisée par une profondeur extra L-5S. Ceci se traduit par des temps d'arrêt machine réduits, assurant ainsi une plus longue vie du pneu. Ce pneu est aussi disponible en version steel belted avec ceintures en acier.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

OTR ■ Véhicule miniers souterrains



Version

STANDARD

Type de pneu

TT

Dimension du pneu

7.00-12

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94044986
DT (in)	28.0
RCS (in)	12.7
CR (in)	85.0
Jante rec.	5.00 S
Code TRA	L55

Capacité de charge (US)

mph / psi	131
15	4670

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.