



JUMBO TRAX HD

Description

JUMBO TRAX HD est un pneu avec dessin blocs de la bande de roulement pour les chargeuses compactes. Ce pneu se distingue de par son extraordinaire rsistance aux coupures et dchirures et il est particulirement indiqu pour les services pnibles. La bande de roulement profonde associe lexcellente protection des flancs garantit un long cycle de vie du pneu. JUMBO TRAX HD est aussi disponible en version spciale.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Chargeuse compacte



Version

SPECIAL

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

10-16.5

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	268
DT (mm)	795
RCS (mm)	363
CR (mm)	2345
Jante rec.	8.25

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	5.20
10	2135
15	1685
25	1560

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.