



SM 53

Descriere

SM 53 a fost special proiectată pentru încărcătoare în minieră subterană și aplicații de încărcare. Are stabilitate ridicată, precum și un design neted al benzii de rulare, oferind o rezistență excelentă la tăiere.

UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

OTR ■ Vehicul pentru exploatare minieră subterană



Version	STANDARD
Tire Type	TT
Dimensiune anvelopă	9.00-20
LI/SS	

Dimensiuni IS Standard

OD (mm)	1040
SLR (mm)	472
RC (mm)	3080
Rim Rec	7.0
TRA Code	L35

Load Capacity (IS)

km/h / bar	7.25
10	3965
15	3450
25	3170

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.