



## GIANT TRAX

### Descrizione

GIANT TRAX è stato sviluppato per pale skid steer che operano su superfici ruvide come quelle che si possono trovare nei parchi rottami e nelle applicazioni di riciclaggio e minerarie. Il battistrada extra profondo con blocchi più larghi e più robusti assicura ottima trazione, stabilità e resistenza alla perforazione. La speciale mescola del battistrada si traduce in una straordinaria resistenza a tagli e lacerazioni abbinata all'eccellente resistenza contro l'usura su ogni tipo di terreno.

### UM

IS Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Industriale ■ Pala compatta



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

10-16.5

LI/SS

## Dimensioni IS Standard

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| LS (mm)       | 270             |
| DT (mm)       | 775             |
| RCS (mm)      | 362             |
| CR (mm)       | 2317            |
| Cerchio cons. | 8.25            |
| ECE           | E11-106R-003579 |

## Portata (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 6.20 |
| 10         | 2375 |
| 15         | 1875 |
| 25         | 1730 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.