



IS standard



GROWING TOGETHER

# XL GRIP (T)



FICHE PRODUIT



# XL GRIP (T)

 **XL GRIP (E-3)** convient tout à fait pour les tombereaux automoteurs qui transportent des charges lourdes dans les applications de mine. Le mélange de la bande de roulement est conçu pour réduire au minimum les risques de coupures et perforations sur les terrains les plus difficiles. XL GRIP (E-3) offre une traction exceptionnelle, assurant ainsi un cycle de vie élevé du pneu.

## Performance



|       | DIMENSION  | TT/TL | TRA<br>CODE | PR | LI/SS | Version | TKPH | S<br>(mm)                                                                          | D<br>(mm)                                                                           | R<br>(mm)                                                                           | C.d.R.<br>(mm)                                                                      | PROFONDEUR<br>BANDE DE<br>ROULEMENT<br>(mm) | JANTE                                                                               |             |
|-------|------------|-------|-------------|----|-------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |            |       |             |    |       |         |      |  |  |  |  |                                             | Recommandée                                                                         | Alternative |
|       |            |       |             |    |       |         |      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                             |  |             |
| Ø 16" | 8.25 - 16  | TT    | -           | 16 | -     | STD     | -    | 238                                                                                | 870                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 19.5                                        | 6.50 H                                                                              | 6.00 G      |
| Ø 20" | 10.00 - 20 | TT    | -           | 18 | -     | STD     | -    | 285                                                                                | 1075                                                                                | 505                                                                                 | 3257                                                                                | 22                                          | 7.5                                                                                 | 7.0         |
|       | 11.00 - 20 | TT    | -           | 18 | -     | STD     | -    | 297                                                                                | 1115                                                                                | 529                                                                                 | 3368                                                                                | 24.5                                        | 8.0                                                                                 | 7.5         |
|       | 12.00 - 20 | TT    | -           | 18 | -     | STD     | -    | 320                                                                                | 1155                                                                                | 545                                                                                 | 3465                                                                                | 24                                          | 8.5                                                                                 | 8.0         |
|       | 12.00 - 20 | TT    | -           | 20 | -     | STD     | -    | 320                                                                                | 1155                                                                                | 545                                                                                 | 3465                                                                                | 24                                          | 8.5                                                                                 | 8.0         |
|       | 12.00 - 20 | TT    | -           | 24 | -     | STD     | -    | 320                                                                                | 1155                                                                                | 545                                                                                 | 3465                                                                                | 24                                          | 8.5                                                                                 | 8.0         |
| Ø 24" | 12.00 - 24 | TT    | -           | 20 | -     | STD     | -    | 320                                                                                | 1250                                                                                | 585                                                                                 | 3710                                                                                | 24                                          | 8.5                                                                                 | 8.0         |
|       | 12.00 - 24 | TL    | -           | 20 | -     | STD     | -    | 320                                                                                | 1250                                                                                | 585                                                                                 | 3710                                                                                | 24                                          | 8.5                                                                                 | 8.0         |
|       | 12.00 - 24 | TT    | -           | 24 | -     | STD     | -    | 320                                                                                | 1250                                                                                | 585                                                                                 | 3710                                                                                | 24                                          | 8.5                                                                                 | 8.0         |

STD: Standard



Tolérances: D  $\pm$  2% - S  $\pm$  2% - R  $\pm$  2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement