



TR 461

Description

TR 461 est un pneu BKT conçu pour les applications d'entretien de la voirie avec tracteurs et pour les opérations de chargement avec chargeurs télescopiques. La protection du flanc est caractérisée par une résistance particulière aux coupures et lacérations, ce qui garantit une vie plus longue du pneu même sur des surfaces dures, ainsi qu'une excellente stabilité.

UM

IS Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Industriel ■ Chargeuse télescopique



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

16.9-28

LI/SS

154;A8

Dimensions IS Standard

LS (mm)	440
DT (mm)	1390
RCS (mm)	620
CR (mm)	4087
Jante rec.	DW 15 L
Jante alt.	DW 14 L
Code TRA	R4

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.90
40	3750

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.