



## FL 630 SUPER

### Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idôneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



### UM

US Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão STEEL BELTED

Tipo de pneu TL

Medida do pneu 710/50R30.5

LI/SS 173;D

## Dimensões US Standard

Código USA	94506293
LS (in)	27.0
DT (in)	58.5
RCS (in)	26.6
CR (in)	179.1
Jante rec.	AG 20.00
Jante alt.	AG 24.00
ECE	E11-106R-0010340

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	14	12	20	23	26	29	32	35	38	41
45	4050	4700	5360	6660	7570	8870	9920	10820	11870	13040
40	4440	5160	5870	7310	8310	9740	10890	11890	13040	14330
30	5380	6250	7110	8850	10060	11790	13180	14400	15780	17340
25	6050	7020	7990	9940	11310	13260	14810	16180	17740	19490
15	7020	8160	9290	11550	13140	15400	17220	18790	20610	22640
5	8000	9290	10580	13160	14970	17550	19610	21420	23480	25790

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.