



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER HD (B)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



96

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Servizio pesante



SKID POWER HD (B)

 SKID POWER HD (B) è stato progettato per pale skid steer nelle applicazioni dell'edilizia. Lo pneumatico si distingue per il battistrada extra profondo e la protezione dei fianchi, che assicurano eccellente resistenza a tagli e strappi nonché straordinaria durabilità. SKID POWER HD (B) è lo pneumatico ideale per superfici terrose e impieghi pesanti.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 10"	18 X 8.5 - 10	TL	8	82 A8	IMP	205	465	213	1372	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-
	18 X 8.5 - 10	TL	8	96 A2	STD	205	465	211	1393	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-

IMP: Implement - STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento