



## AT 108

### Descrizione

AT 108 è uno pneumatico per ogni tipo di terreno per i veicoli ATV. Il disegno del battistrada assicura comfort e performance eccellenti su strada e fuori strada.

### UM

US Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Veicolo ATV



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Versione              | STANDARD |
| Tipo di pneumatico    | TL       |
| Dimensioni pneumatico | 20x10-10 |
| LI/SS                 |          |

## Dimensioni US Standard

|               |                |
|---------------|----------------|
| Codice USA    | 94052608       |
| LS (in)       | 9.8            |
| DT (in)       | 20.2           |
| RCS (in)      | 9.3            |
| CR (in)       | 60.1           |
| Cerchio cons. | 8.0 AT         |
| Cerchio alt.  | 7.5 AT; 8.5 AT |

## Portata (US)

|           |     |
|-----------|-----|
| mph / psi | 8   |
| 50        | 340 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.