



TR 118

Descrizione

TR 118 è stato progettato per macchine irroratrici. TR 118 si distingue per la carcassa rinforzata e un maggior numero di tasselli che assicurano una vita operativa più lunga dello pneumatico.

UM

US Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Irrigatore a pivot



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	14.9-24
LI/SS	124;A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94052363
LS (in)	15.0
DT (in)	49.8
RCS (in)	22.3
CR (in)	147.3
Cerchio cons.	W 13
Cerchio alt.	W 12; W 11
ECE	E11-106R-004420
Codice TRA	R1

Portata (US)

mph / psi	26	34
25	3520	---
CREEP	---	7440

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.