



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB IMPLEMENT (B)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



158

Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Resistencia a los rastros



RIB IMPLEMENT (B)

 RIB IMPLEMENT (B) ha sido específicamente proyectado para maquinaria agrícola. Este neumático, ideal para las empresas agrícolas modernas, ha sido realizado con una mezcla resistente a los rastros, que garantiza una excelente protección contra los pinchazos. RIB IMPLEMENT (B) es un neumático que tiene una nervadura de la banda de rodadura que presenta 5 costillas y que se caracteriza por una carcasa particularmente durable que asegura un ciclo de vida prolongado. Es la mejor elección para todos los casos en los que se requiera una alta capacidad de carga y una baja resistencia al rodamiento.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa									
Ø 17"	49 - 17	13.0	14.0	425	1200	-	-	STD	20	TT	146 A8/ 143 B	158 A8/ 154 B

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling