



IS standard



GROWING TOGETHER

INDUSTRIAL RIB F3



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

F-3



A6



120



Technologies



Composto de borracha especial

Performance



Durabilidade



Resistência aos restolhos



INDUSTRIAL RIB F3

INDUSTRIAL RIB F3 é um pneu agro-industrial com desenho do piso por blocos, projetado para o transporte no campo e na estrada, bem como para as operações de trabalho do terreno com implementos agrícolas e reboques. Este pneu destaca-se pela resistência extraordinária aos restolhos, que o torna apropriado para as condições operacionais mais críticas, assegurando um ciclo de vida longo do produto.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 15"	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	STD	10	TL	114A6
	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	SR	10	TL	114A6
	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	STD	12	TL	117A6
	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	SR	12	TL	117A6
Ø 16"	11L - 16 SL	W 8 L	8 LB ; 10 LB ; W 10 L	279	830	-	-	SPL	10	TL	116A6
	11L - 16 SL	W 8 L	8 LB ; 10 LB ; W 10 L	279	830	-	-	STD	10	TL	116A6
	11L - 16 SL	W 8 L	8 LB ; 10 LB ; W 10 L	279	830	-	-	STD	12	TL	120A6

STD: Standard - SR: Stubble Resistant - SPL: Special



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento