



## MULTIMAX MP 527



MULTIMAX MP 527 este o anvelopă radială multifuncțională concepută pentru manipulatoare telescopice și încărcătoare compacte în aplicații agroindustriale. Anvelopa prezintă un model de blocuri care oferă o tracțiune excelentă chiar și pe suprafețele mai dure. Peretele lateral puternic asigură o stabilitate remarcabilă în modul de ridicare. MULTIMAX MP 527 este fabricată dintr-un compus special rezistent la tăiere și așchiere, oferind o durată lungă de viață.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Încărcător compact, Industrial ▪  
Încărcător compact

Version

STANDARD

Tire Type

TL

400/80R24

162;A8/B

# undefined IS Standard

SW (mm)	404
OD (mm)	1250
SLR (mm)	578
RC (mm)	3834
Rim Rec	DW 13
Rim Alt	DW 12; DW 13 L; DW 14 L
ECE	E11-106R-002982

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.4	3.6	4.0	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4
50	1855	2185	2565	2900	3230	3350	3520	3895	4220	4435	4540	4750	-	-
40	1855	2185	2565	2900	3230	3350	3520	3895	4220	4435	4540	4750	-	-
30	1985	2340	2750	3105	3460	3590	3770	4170	4515	4745	4860	5085	-	-
25	2060	2430	2850	3220	3590	3725	3910	4330	4690	4925	5040	5275	-	-
10 Cyc.	2280	2785	3280	3850	4350	4600	4845	5280	5845	6090	6330	6655	6810	7125
Static	3500	4270	5030	5900	6670	7050	7430	8100	8960	9340	9710	10205	10445	10925

25-03-2026