



IS standard



GROWING TOGETHER

TRAC SUPER



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



147

Technologies



Cinturón de acero

Performance



Estabilidad



Tracción



TRAC SUPER

TRAC SUPER es el primer neumático radial introducido por BKT en el segmento de la municipalidad. La estructura del neumático con cinturones de acero asegura una óptima conducción lisa, combinada con las mejores prestaciones de tracción. Por tanto, este neumático es particularmente idóneo para trabajar en superficies de amplios prados, como en los parques y a lo largo de las carreteras.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 15"	400/50 R 15	118 A8	13.00	-	380	775	329	2269	370	STD
Ø 17"	440/50 R 17	135 D	14.00	13.00	441	872	395	2674	410	STD
	500/50 R 17	147 D	16.00	-	490	940	425	2850	450	STD

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura