



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 22 AS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-2/G-2/L-2



B



Technologies



All Steel

Performance



Ghiaccio e neve



Trazione



Stabilità



Impronta più ampia



Durabilità



EARTHMAX SR 22 AS

RADIAL OTR TIRES

IT EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) è uno pneumatico radiale All Steel appositamente progettato per dumper, moto livellatrici e piccoli loader in condizioni di neve e ghiaccio, in grado tuttavia di assicurare prestazioni ottimali durante l'uso in tutte le stagioni. L'esclusivo design del battistrada sviluppato con una profonda lamellatura, un disegno a quattro blocchi e mescole invernali uniche assicurano eccellenti performance in frenata su superfici innevate e ghiacciate, evitando l'intrappolamento di pietre durante l'uso in tutte le stagioni. Il basso rapporto dei vuoti e l'ampia impronta a terra di EARTHMAX SR 22 AS forniscono un'eccellente trazione e stabilità con un'usura uniforme e una più lunga durata del battistrada.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/ L-2	*	153 A8/ 175 A2	CRC	-	390	1370	625	4141	25	8.00 TG	9.00 GR ; 10.00 VA
Ø 25"	NEWSIZE													
	17.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/**	167 B/ 153 A8/ 182 A2	CRC	-	445	1350	595	4010	28	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/**	177 B/ 161 A8/ 193 A2	CRC	-	532	1493	641	4324	32	17.00/2.0	-
	23.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/**	185 B/ 170 A8/ 201 A2	CRC	-	610	1614	709	4863	33	19.50/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento