



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 43



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



Technologies



Performance



Superficie rocciosa dura



Durabilità



Stabilità



EARTHMAX SR 43

RADIAL OTR TIRES

IT EARTHMAX SR 43 è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per pale gommate che operano in condizioni rocciose estreme, principalmente nelle miniere sotterranee. Lo pneumatico garantisce prestazioni eccellenti nelle operazioni di carico e di trasporto nelle miniere a cielo aperto, nelle cave e nei cantieri di demolizione. Il disegno unico del battistrada assicura trazione e stabilità superiori. Grazie alla struttura All Steel, EARTHMAX SR 43 assicura eccellente durabilità e resistenza a lacerazioni e forature nonché un ciclo di vita più lungo.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	29.5 R 25	TL	L-4	**	216 A2	CRC	-	785	1875	847	5644	61	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-4	***	221 A2	CRC	-	785	1875	847	5644	61	25.00/3.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-4	***	223 A2	CRC	-	768	2003	905	6029	62	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	***	228 A2	CRC	-	852	1877	844	5702	61	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-4	**	224 A2	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-4	***	229 A2	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	SH-4	****	-	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento