



COMMANDER (R)

Description

COMMANDER (R) est un pneu agricole caractérisé par une bande de roulement profonde avec une base forte des pavés qui assure un cycle de vie plus long au pneu. Le dessin spécial des pavés à deux angles garantit tant une excellente traction aux champs que des propriétés élevées d'auto-nettoyage. La carcasse robuste est réalisée dans un mélange particulièrement résistant à tous les types de coupure qui confère aussi une grande capacité de charge.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Moissonneuse



Version

STANDARD

Type de pneu

TT

Dimension du pneu

16.9-30

LI/SS

144;A6

Dimensions IS Standard

LS (mm)	440
DT (mm)	1480
RCS (mm)	689
CR (mm)	4537
Jante rec.	W 15 L
Jante alt.	W 14 L
ECE	E11-106R-006618
Code TRA	R1

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.40
30	2800

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.