



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 50



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

L-5



A2

216

Technologies



Battistrada extra profondo

Performance



Trazione



Resistenza ai tagli



Stabilità



Durabilità



EARTHMAX SR 50

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 50 (L-5) è uno pneumatico radiale *All Steel* particolarmente progettato per loader. La carcassa durevole e i cordoli di protezione sono ideali per le operazioni più esigenti. EARTHMAX SR 50 è realizzato in una miscola speciale resistente ai tagli che riduce l'usura assicurando una vita più lunga allo pneumatico. Gli operatori apprezzeranno anche l'eccellente trazione abbinata a stabilità e guida confortevole.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
														
Ø 25"	26.5 R 25	TL	L-5	*	202 A2	CRC	-	690	1772	806	5334	89	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-5	**	209 A2	CRC	-	690	1772	806	5334	89	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-5	*	208 A2	CRC	-	775	1901	862	5722	96	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-5	**	216 A2	CRC	-	775	1901	862	5722	96	25.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento