



SIERRA MAX

Descrizione

SIERRA MAX è lo pneumatico BKT per applicazioni ATV e giardinaggio. Grazie alla sua costruzione radiale, lo pneumatico offre una guida notevolmente più morbida e più confortevole anche su terreni estremi come il deserto o superfici terrose e rocciose. Il particolare disegno del battistrada e la sua impronta più larga conferiscono una trazione anteriore e laterale senza eguali.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Veicolo ATV



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

AT26x9R14

LI/SS

48;N

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	230
DT (mm)	675
RCS (mm)	307
CR (mm)	2005
Cerchio cons.	7.00
ECE	E11-75R-005095

Portata (IS)

km/h / bar	0.50
140	180

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.