



IS standard



GROWING TOGETHER

PL 801



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Diagonale

A8

114



PL 801

PL 801 è stato particolarmente sviluppato per applicazioni con ranghinatori rotativi e spandivoltafieno nonché per operazioni logistiche con carrelli elevatori. Lo pneumatico offre eccellente stabilità insieme ad elevata resistenza ad ogni tipo di taglio. PL 801 assicura un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.

Performance

Resistenza a tagli e lacerazioni

Durabilità

Stabilità

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 5"	23 X 5 (23 X 5 [- 13])	3.75 P	-	154	640	-	-	STD	6	TT	-
Ø 8"	5.00 - 8	3.00 D	3.25 I	135	468	-	-	STD	8	TT	-
	5.00 - 8	3.00 D	3.25 I	135	468	-	-	STD	10	TT	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	4.33 R	5.00 F	173	470	-	-	STD	14	TT	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	4.33 R	5.00 F	173	470	-	-	STD	16	TT	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	4.33 R	5.00 F	173	470	-	-	STD	16	TT	-
Ø 9"	6.00 - 9	4.00 E	-	157	543	-	-	SPL	10	TT	-
	6.00 - 9	4.00 E	-	157	543	-	-	STD	10	TT	114A8
	6.00 - 9	4.00 E	-	157	543	-	-	STD	12	TT	-
	21 X 8 - 9 (200/75 - 9)	6.00 E	7.00 E	200	535	-	-	STD	14	TT	-
	21 X 8 - 9 (200/75 - 9)	6.00 E	7.00 E	200	535	-	-	STD	16	TT	-
Ø 10"	6.50 - 10	5.00 F	5.50 F	185	595	-	-	STD	10	TT	-
Ø 12"	7.00 - 12	5.00 S	-	189	692	-	-	STD	12	TT	-
	7.00 - 12	5.00 S	-	189	692	-	-	STD	14	TT	-

STD: Standard - SPL: Special

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento

Diagonale

A8

114

Performance

Resistenza a tagli e lacerazioni

Durabilità

Stabilità



	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 15"	5.50 - 15	4.50 E DT	4.50 E SDC	157	670	-	-	STD	8	TT	-
	7.00 - 15 (29 X 8 - 15)	5.5	4.33 R ; 5.0	200	750	-	-	STD	12	TT	-
	7.00 - 15 (30 X 8 - 15)	6.0	5.50 BD ; 5.5	206	775	-	-	STD	12	TT	-
	7.00 - 15 (30 X 8 - 15)	6.0	5.50 BD ; 5.5	206	775	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 15	6.0	6.00 S ; 6.5	220	785	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 15 (7.50 - 15 [32" OD])	6.0	6.00 S ; 6.5	220	814	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 15	6.0	6.00 S ; 6.5	220	785	-	-	STD	14	TT	-
	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	7.0	7.00 BD	215	720	-	-	STD	12	TT	-
	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	7.0	7.00 BD	215	720	-	-	STD	14	TT	-
	8.25 - 15	6.5	6.0 ; 7.0	236	854	-	-	STD	12	TT	-
	8.25 - 15	6.5	6.0 ; 7.0	236	854	-	-	STD	14	TT	-
	250 - 15 (250/70 - 15)	7.50 BD	7.0 ; 7.5	235	745	-	-	STD	16	TT	-
	250 - 15 (250/70 - 15)	7.50 BD	7.0 ; 7.5	235	745	-	-	STD	20	TT	-
	300 - 15 (315/70 - 15)	8.00 BD	8.0	295	840	-	-	STD	18	TT	-

STD: Standard

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento