



## MP 585

### Descripción

MP 585 es un neumático agro-industrial idóneo para los vehículos polivalentes que se utilizan en el sector de la municipalidad/mantenimiento. Este neumático ha sido específicamente proyectado con un dibujo de bloques que ofrece la máxima estabilidad y durabilidad en las condiciones operativas más difíciles, incluso a altas velocidades.

### UM

US Standard

### Construcción

⊠ Bias

### Maquinaria

Agricultura ▪ Vehículo universal, Industria ▪ Vehículo universal



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	6.50-20
LI/SS	38;A8

## Dimensiones US Standard

Código USA	94051243
AS (in)	7.9
DT (in)	34.4
Llanta rec.	5.50 F
Llanta alt.	4.00 E; 5.00 F
ECE	E11-106R-004308

## Capacidad de carga (US)

mph / psi	80
25	1650

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.