



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT LOADER



PRODUKTDATENBLATT



Solid



MAGLIFT LOADER

 MAGLIFT LOADER wurde speziell für Radlader entwickelt, die in den anspruchsvollsten Bereichen wie Abbrucharbeiten, Schrottreycling, Abfallumschlag und Bergbau eingesetzt werden. Das besondere Laufflächendesign bietet in der Tat hervorragende Traktion unter schwersten Einsatzbedingungen, während die verstärkte Wulststruktur besten Grip gewährleistet und jegliches Schlupfrisiko während des Betriebs ausschließt. MAGLIFT LOADER hat eine außerordentlich schnitt- und rissfeste Laufflächenmischung und eine zweilagige, Vollreifen-Konstruktion. Dadurch wird das Risiko von Durchstichen oder anderen Schäden vermieden, was eine höhere Produktivität sowie eine längere Lebensdauer des Reifens bedeutet. Darüber hinaus sorgt die Geometrie der Flanke mit speziell entwickelten Öffnungen für einen Dämpfungseffekt, der Vibrationen und Stöße absorbiert und mildert und so den Fahrerkomfort verbessert und Rückenschmerzen vorbeugt. Dieser Dämpfungseffekt trägt auch dazu bei, die Wartung der Maschinen zu reduzieren.

Technologies



Schwersteinsatz



verstärkter Wulst

Performance



Traktion

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Beständigkeit

hohe
Durchstichfestigkeit

Komfort

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 25"	20.5 - 25 (525/80 - 25)	-	-	-	STD	520	1495	-	-	17.00/2.0	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung