



AGRIMAX SPARGO



Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF380/105R50

LI/SS

179;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	400
DT (mm)	2050
RCS (mm)	934
CR (mm)	6211
Jante rec.	W 13 A
Jante alt.	W 12; DW 12; DW 13; DW 13 L
ECE	E4-106R-002397
Código TRA	R1

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4
70	3380	3805	4155	4370	4580	4720	4860	5145	5355	5565	5780	5990	6130	6345	6485	6765	7050
From 65 to 40	3720	4185	4570	4805	5035	5190	5345	5655	5890	6120	6355	6585	6740	6975	7130	7440	7550
30	3790	4265	4660	4990	5135	5295	5450	5770	6005	6240	6480	6715	6875	7110	7270	7585	7905
20	3865	4350	4755	4995	5235	5400	5560	5880	6125	6365	6605	6850	7010	7250	7415	7735	8060
10	4090	4600	5025	5285	5540	5710	5880	6220	6475	6730	6990	7245	7415	7670	7840	8180	8525

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.