



FS 216

Beskrivning

FS 216 har en robust blockdesign med optimal vinkel och större bredd för att ge bättre dragkraft för skördare och lunnare. Det har ett utomordentligt skydd mot skär- och skrapskador under de mest kritiska användningsförhållandena och ger maximalt skydd mot möjliga skador i alla lägen.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Lunnare



Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

Däckstorlek

24.5-32

LI/SS

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	622
OD (mm)	1831
SLR (mm)	805
RC (mm)	5380
Rim Rec	DH 21
Rim Alt	DH 21 B
ECE	E11-106R-003421
TRA Code	LS2

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.40	2.10
10	7000	-
30	-	5000

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.