



IS standard



GROWING TOGETHER

FARM HIGHWAY TOUGH



PRODUKTDATENBLATT



Bias



134

Technologies



hohe Geschwindigkeit

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



FARM HIGHWAY TOUGH

FARM HIGHWAY TOUGH ist ein Hochgeschwindigkeitsreifen, der speziell für Transportanwendungen und zur Bodenbearbeitung mit Anhängern und landwirtschaftlichen Geräten entworfen wurde. Er bietet hohe Tragfähigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten sowie ein langes Reifenleben.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 15"	9.5 L - 15 FI	7.00	8 LB	245	766	343	2183	STD	8	TL	-
	9.5 L - 15 FI	7.00	8 LB	245	766	343	2183	STD	12	TL	-
	10.00 - 15 FI	8 LB	-	274	853	-	-	STD	8	TL	128 J
	11 L - 15 FI	8 LB	10 LB ; 8 J	279	777	347	2214	STD	8	TL	120 J
	11 L - 15 FI	8 LB	10 LB ; 8 J	279	777	347	2214	STD	12	TL	128 J
	12.5 L - 15 FI	10 LB	-	317	815	362	2323	STD	12	TL	134 J

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung