

# AS 511



FICHE PRODUIT



Radial



149

**Performance**



Résistance aux coupures et déchirures



Compactage réduit du sol



Stabilité



Traction



# AS 511

AS 511 est parfaitement adapté pour les outils agricoles dans les applications sur pelouses. La carcasse robuste et le mélange de la bande de roulement particulièrement résistant aux coupures et déchirures assurent une stabilité exceptionnelle et des performances accrues. Grâce à la large zone de contact, AS 511 fournit une excellente traction et minimise le compactage du sol.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 15"	31 X 15.50 R 15	122 B	13 LB	-	388	785	353	2387	380	STD
	33 X 15.50 R 15	126 B	13 LB	-	404	840	375	2533	400	STD
Ø 17"	500/50 R 17	149 D	16.00	-	500	940	425	2859	450	SB
	<b>NEWSIZE</b>									

STD: Standard - SB: Steel Belted



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement

Toutes les images, textes et graphiques contenus dans cette brochure sont protégés par le droit d'auteur de BKT. Il est permis d'imprimer des copies papier de ce matériel. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que l'application de toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données est strictement interdite sans autorisation écrite préalable de BKT. Baktishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier les renseignements contenus dans la publication sans préavis.