



## BK 4040

### Descrizione

BK 4040 è stato specificatamente progettato per rimorchi e nelle applicazioni di trasporto. La robusta carcassa fornisce un'ottima capacità di carico e durabilità.

### UM

IS Standard

### Costruzione

◆ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	7.00-16
LI/SS	

## Dimensioni IS Standard

LS (mm)	198
DT (mm)	770
Cerchio cons.	5.50
Cerchio alt.	5.00 F
ECE	E11-106R-005300

## Portata (IS)

km/h / bar	4.70
30	1320

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.