



IS standard



TR 144



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

R-1



A6



104



Performance



Elevata capacità di carico



Trazione



TR 144

 TR 144 è idoneo per essere utilizzato con trattorini nelle operazioni per la lavorazione della terra. TR 144 garantisce straordinarie performance in tutte le condizioni operative che richiedono eccellente trazione abbinata a carichi elevati. TR 144 è anche disponibile in versione "special", molto idonea per le operazioni di servizio pesante.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
Ø 16"	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	344	2223	STD	4	TT	75 A6
	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	344	2223	STD	4	TL	75 A6
	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	347	2253	STD	6	TT	84 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	4	TT	83 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	HD	6	TT	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	6	TT	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	6	TL	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	SPL	6	TT	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	8	TT	98 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	6	TT	96 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	6	TL	96 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	8	TT	102 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	8	TL	102 A6

STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento



Diagonale

R-1



A6



104



Performance



Elevata capacità di carico



Trazione



	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 18"	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	385	2509	STD	4	TT	85 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	385	2509	STD	6	TT	94 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	391	2535	SPL	6	TT	94 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	385	2509	STD	8	TT	100 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	391	2535	SPL	8	TT	100 A6
Ø 20"	8.3 - 20	W 7	W 6	211	890	414	2670	STD	6	TT	96 A6
	8.3 - 20	W 7	W 6	211	890	414	2670	HD	6	TT	96 A6
Ø 22"	9.5 - 22	W 8	W 7	235	1000	464	3008	STD	6	TT	104 A6

STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento