



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 31



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-3/L-3



B

216

Technologies



All Steel



Dibujo de bloques

Performance



Confort



Tracción



Resistencia a los cortes



Estabilidad



Durabilidad



EARTHMAX SR 31

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 31 es un neumático radial All Steel diseñado específicamente para volquetes articulados y cargadoras de ruedas. Sus múltiples cinturones de acero ofrecen una resistencia y estabilidad extraordinarias, mientras que el patrón de bloques rígido no direccional es sinónimo de excelencia en tracción y maniobrabilidad, incluso en terrenos embarrados. Además de destacar por su comodidad de conducción, que es excelente durante operaciones de "carga y transporte" sobre superficies duras mejoradas, EARTHMAX SR 31 presenta un compuesto de banda de rodadura que lo hace especialmente resistente a los cortes y al calor. La estructura de carcasa radial también ofrece una menor resistencia al rodamiento, con un ahorro de combustible significativo.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	20.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	177 B/ 186 A2	CRC	170	540	1480	663	4449	32	17.00/2.0	-
	23.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	185 B/ 195 A2	CRC	200	612	1607	711	4797	34	19.50/2.5	-
	26.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	193 B/ 202 A2	CRC	230	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-3	**	209 A2	CRC	-	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-3	**	216 A2	CRC	-	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	270	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura