



## FL 630 SUPER

### Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



### UM

IS Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	560/60R22.5
LI/SS	161;D

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	543
DT (mm)	1244
RCS (mm)	549
CR (mm)	3785
Jante rec.	AG 16.00
Jante alt.	17.00; 20.00
ECE	E4-106R-000794

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1360	1575	1785	2125	2510	2870	3190	3570	3910	4250
65	1480	1715	1945	2315	2730	3125	3470	3885	4255	4625
50	1795	2075	2355	2800	3305	3780	4200	4705	5155	5600
40	2015	2330	2645	3145	3715	4250	4720	5285	5790	6290
25	2340	2710	3075	3655	4315	4935	5485	6145	6730	7310
10	2665	3085	3500	4165	5915	5620	6245	6995	7660	8325

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.