



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 22



PRODUKTDATENBLATT



Radial

G-2/L-2



B

201

Technologies



All Steel



Schnee und Eis

Performance



Traktion



Stabilität



EARTHMAX SR 22

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) ist ein *All Steel* Radialreifen, der speziell für Planierer und Lader entworfen wurde, die bei extremen Winterverhältnissen auf Schnee und Eis im Einsatz sind. Bediener werden die ausgezeichnete Traktion und Stabilität durch das nicht richtungsgebundene Profil der Lauffläche zu schätzen wissen.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/L-2	*	153 A8/ 175 A2	CRC	-	366	1370	625	4141	25	8.00 TG	9.00 GR; 10.00 VA
Ø 25"	15.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	146 A8/ 169 A2	CRC	-	385	1275	557	3841	28	12.00/1.3	-
	17.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	153 A8/ 176 A2	CRC	-	452	1350	590	3950	28	14.00/1.5	-
	17.5 R 25	TL	E-2/L-2	**	167 B/ 182 A2	CRC	-	452	1350	590	3950	28	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	161 A8/ 186 A2	CRC	-	525	1490	640	4315	32	17.00/2.0	17.00/1.7
	20.5 R 25	TL	E-2/L-2	**	177 B/ 193 A2	CRC	-	525	1490	640	4315	32	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	170 A8/ 195 A2	CRC	-	610	1614	709	4863	34	19.50/2.5	-
	23.5 R 25	TL	E-2/L-2	**	185 B/ 201 A2	CRC	-	610	1614	709	4863	34	19.50/2.5	-

CRC: Cut Resistant Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung