



IS standard



GROWING TOGETHER

HARVESTER SPECIAL



FICHE PRODUIT



Diagonal

R-1



A6



191



Performance



Confort



Résistance aux
coupures et déchirures



Stabilité



Traction



HARVESTER SPECIAL

🇫🇷 HARVESTER SPECIAL a été spécialement conçu pour les moissonneuses. Les crampons à double angle assurent une excellente traction aux champs et un confort de conduite extraordinaire sur route. Le dessin spécial de la bande de roulement offre un contact plus large pour une stabilité exceptionnelle. HARVESTER SPECIAL se distingue de par la carcasse robuste et par un mélange particulièrement résistant aux coupures et déchirures, assurant un cycle de vie du pneu plus long.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 25"	23.5 - 25	-	19.50/2.5	-	615	1665	715	5058	20	DB	191 A2
Ø 26"	23.1 - 26	-	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	720	4806	16	DB	159 A6

DB: Dual Bead



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement