



## FL 252

### Descrizione

FL 252 è uno pneumatico idoneo per applicazioni di raccolta del fieno con ranghinatori/voltafieno nonché operazioni logistiche con carrelli elevatori. Lo pneumatico garantisce un'eccellente durabilità, mentre lo specifico disegno del battistrada assicura massima stabilità durante le operazioni di sollevamento.

### UM

IS Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Ranghinatore, Industriale ■ Carrello  
elevatore



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Versione              | STANDARD |
| Tipo di pneumatico    | TT       |
| Dimensioni pneumatico | 5.00-8   |
| LI/SS                 |          |

# Dimensioni IS Standard

|               |        |
|---------------|--------|
| LS (mm)       | 138    |
| DT (mm)       | 480    |
| Cerchio cons. | 3.00 D |
| Cerchio alt.  | 3.25 I |

## Portata (IS)

|                    |      |
|--------------------|------|
| km/h / bar         | 8.30 |
| 25 LOAD WHEEL      | 1235 |
| 25 STEER WHEEL     | 950  |
| 10 OTHER VEHICLES  | 1235 |
| 25 OTHER VEHICLES  | 950  |
| STATIC SIDE LOADER | 1435 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.