



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF480/80R42

LI/SS

## Dimensioni US Standard

Codice USA	94517022
LS (in)	18.9
DT (in)	72.4
RCS (in)	32.5
CR (in)	215.2
Cerchio cons.	DW 16 L
Cerchio alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0010410

## Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
<b>45</b>	5280	6070	6970	7870	8760	9670	10560	11230
<b>from 40 to 25</b>	5810	6670	7660	8640	9630	10630	11610	12350
<b>20</b>	5920	6800	7810	8820	9820	10840	11840	12590
<b>12</b>	6040	6930	7960	8980	10010	11040	12070	12830
<b>5</b>	6390	7340	8420	9510	10590	11680	12780	13580
<b>Upto 5 Cvc</b>	8130	9335	10725	12095	13485	14875	16245	17280
<b>5 HT</b>	5920	6800	7810	8820	9820	10840	11840	12590

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.