



AGRIMAX SPARGO



Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator

Versão STEEL BELTED

Tipo de pneu TL

Medida do pneu VF750/60R46

LI/SS 189;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	755
DT (mm)	2086
RCS (mm)	940
CR (mm)	6337
Jante rec.	DW27B
ECE	E11-106R-009075
Código TRA	R1

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
70	5525	6100	6765	7145	7525	7815	8100	8480	8860	9195	9525
From 65 to 40	5975	6595	7315	7725	8140	8450	8755	9170	9580	9940	10300
30	6100	6730	7465	7885	8305	8620	8935	9355	9775	10145	10510
20	6215	6860	7610	8040	8465	8790	9110	9540	9965	10340	10715
10	6575	7255	8045	8500	8955	9295	9635	10085	10540	10935	11330

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.