



AGRIMAX RT 855



Descriere

AGRIMAX RT 855 oferă proprietăți excelente de tracțiune și confort. Proiectate în principal pentru cultivarea solului și transportul pe câmp și rutier, unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și recoltarea podgoriilor. AGRIMAX RT 855 are caracteristici excelente de auto-curățare care permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea.

UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Pulverizator

Version	SPECIAL
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	460/85R30
LI/SS	145;A8/B

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	475
OD (mm)	1544
SLR (mm)	680
RC (mm)	4562
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 14 L; W 15 L
ECE	E4-106R-000774
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1595	1860	2120	2380	2640	2900
40	1595	1860	2120	2380	2640	2900
30	1710	1990	2270	2550	2830	3105
10 LT	2140	2490	2840	3190	3540	3890
10 HT	1710	1990	2270	2550	2830	3105

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.