



TR 360

Description

TR 360 est adapté pour les outils agricoles dans les applications de transport sur route et hors route et pour les pelouses et le jardinage. Le dessin particulier de la bande de roulement associé à la structure de la carcasse assurent un long cycle de vie du pneu.

UM

IS Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

240/70-8

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	235
DT (mm)	740
Jante rec.	7.00 I
Jante alt.	6 ½ K
ECE	E11-106R-008778

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	4.00
40	1215

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 22-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.