

F 240

Beschreibung

F 240 ist ein Reifen für Anwendungen in der Forstwirtschaft zur Bewegung von Baumstämmen. Das Laufflächenprofil verleiht hervorragende Traktionseigenschaften neben ausgezeichneter Selbstreinigung und guten Steuermöglichkeiten. Die erstklassige Gummimischung der Lauffläche gewährleistet außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Schnitten und Abnutzung. Dies zeigt sich in einem längeren Betriebsleben. F 240 weist eine breite Aufstandsfläche für bessere Stabilität auf.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Holzschlepper



STANDARD

TT

Reifengröße

400-15.5

LI/SS

Abmessungen IS Standard

405	
865	
AG 13.00	
E11-106R-004260	
LS2	
km/h / bar	3.80
30	3150

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.