



FLOTATION V LINE

Descripción

FLOTATION V LINE ha sido específicamente desarrollado para utilizarlo en las operaciones de transporte con remolques. Este neumático se caracteriza por su elevada capacidad de flotación, asegurando una reducida compactación del suelo con el fin de proteger el terreno. FLOTATION V LINE permite transportar cargas pesadas a bajas presiones, optimizando la productividad.

UM

US Standard

Construcción

❖ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

550/60-22.5

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94006229
AS (in)	21.7
DT (in)	48.8
REC (in)	21.3
CR (in)	146.7
Llanta rec.	AG 16.00

Capacidad de carga (US)

mph / psi	22	26	30
5 FR	11410	12690	13890
10 FR	10260	11420	12500
20 FR	9130	10150	11110
25 FR	8150	9060	9920
30 FR	7330	8160	8820
5 DW	7980	8880	9720
10 DW	7180	8000	8750
20 DW	6380	7110	7780
25 DW	5700	6350	6940
30 DW	5130	5710	6170

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.