



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 317



FICHE PRODUIT



Diagonal



TR 317

🇫🇷 TR 317 est adapté pour les services municipaux de voirie et le travail de la terre avec des outils agricoles des trancheuses et des machines pour la récolte dans les vergers. Le pneu TR 317 bénéficie d'une zone de contact large qui lui confère une excellente adhérence, des qualités excellentes de autonettoyage ainsi qu'une stabilité exceptionnelle dans n'importe quelles conditions.

Performance



Auto-nettoyage



Stabilité



Traction

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 8"	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	215	450	198	1305	HD	6	TL	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	215	450	198	1305	STD	4	TL	-

HD: Heavy Duty - STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement