



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

800/45-26.5

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	800
DT (mm)	1393
RCS (mm)	631
CR (mm)	4185
Jante rec.	AG 28.00
ECE	E11-106R-004557

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	1.50	1.60	1.70
10 FR	7805	8105	8400
20 FR	7025	7295	7560
30 FR	6245	6485	6720
40 FR	5575	5790	6000
50 FR	5020	5210	5450
10 DW	5530	5740	5950
20 DW	4975	5165	5355
30 DW	4425	4590	4760
40 DW	3950	4100	4250
50 DW	3555	3690	3875

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.