



I - 1

Описание

Шины I-1 разработаны для машин, используемых для грузовых перевозок по полю и дороге, а также для сельскохозяйственной техники и прицепов, которые задействованы в процессе обработки почвы. I-1 — это скоростные шины, которые оптимизируют временные затраты, позволяя вам сконцентрироваться на основной деятельности. Особая конструкция шины обеспечивает ей долговечность даже в суровых условиях, а также устойчивость к воздействию пожнивных остатков.



ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Сельскохозяйственное оборудование

| | |
|-------------|------------|
| Version | STANDARD |
| Tire Type | TL |
| Размер шины | 12.5L-15SL |
| LI/SS | |

Размеры IS Standard

| | |
|----------|-----------------|
| SW (mm) | 310 |
| OD (mm) | 820 |
| SLR (mm) | 362 |
| RC (mm) | 2403 |
| Rim Rec | 10 LB |
| ECE | E11-106R-004578 |
| TRA Code | I1 |

Load Capacity (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 3.00 |
| 65 | 1550 |

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.