



TR 360

Descrição

TR 360 é apropriado para implementos agrícolas nas aplicações de transporte na estrada e fora de estrada e de prados e jardinagem. O desenho especial do piso junto com a estrutura da carcaça, garantem um ciclo de vida longo do pneu.

UM

US Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Implementos agrícolas



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

18x7-8

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94013104
LS (in)	7.1
DT (in)	18.1
RCS (in)	8.0
CR (in)	52.5
Jante rec.	5.5
ECE	E4-106R-002184

Capacidade de carga (US)

mph / psi	46
10	990

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.