



TR 171

Descrizione

TR 171 è un pneumatico con battistrada profondo idoneo per trattori nelle lavorazioni della terra. Grazie alle straordinarie proprietà di autopulitura, lo pneumatico è ideale per terreni umidi e bagnati. Realizzato con una miscola speciale, TR 171 garantisce eccellente trazione e durabilità anche nelle condizioni operative più dure.

UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TT

Dimensioni pneumatico

12.4-28

LI/SS

123;A6

Dimensioni IS Standard

| | |
|---------------|-----------------|
| LS (mm) | 315 |
| DT (mm) | 1260 |
| RCS (mm) | 589 |
| CR (mm) | 3860 |
| Cerchio cons. | W 11 |
| Cerchio alt. | W 9; W 10 |
| ECE | E11-106R-004496 |
| Codice TRA | R1W+ |

Portata (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.30 |
| 30 | 1550 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.