



IT 400

Beschreibung

IT 400 ist ein Reifen mit Rippenmuster zum vorwiegenden Einsatz auf der Stra e f r Tieflader in Transportanwendungen. Der Reifen eignet sich f r Hochgeschwindigkeitsanwendungen und bietet deutliche Kraftstoffersparnis.

UM

IS Standard

Baumaschinen

     Bias

Maschinen

Industriell   Tieflader



Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengr��e	7.50-15
LI/SS	125/121;J

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	210
AD (mm)	795
SLR (mm)	356
RU (mm)	2361
Felge empf.	6.0
Felge alt.	5.50 F; 6.50
ECE	E11-54R-0019535

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	8.50	7.90
100 LS	1650	-
100 LD	-	1450

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.