



EARTHMAX SR 30



Descrizione

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) è uno pneumatico radiale All Steel progettato per il duplice impiego con loader o dumper articolati. Le cinture d'acciaio multistrato e il disegno rigido a blocchi assicurano trazione, stabilità e durabilità eccellenti. La speciale mescola resistente al taglio rende EARTHMAX SR 30 la soluzione ideale per una varietà di condizioni operative dure.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Movimento Terra ■ Dumper articolato

CUT RESISTANT COMPOUND

TL

Dimensioni pneumatico

15.5R25

LI/SS

160;B

Dimensioni US Standard

94052158						
50.2						
22.6						
150.0						
12.00/1.3						
E3/L3						
mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	8050	8550	8800	9350	9650	9900
5	11000	11400	12000	12300	12800	-

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.