



EARTHMAX CRUSHER HAUL

Beschreibung

UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

OTR ■ Kipper



Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	12.00R24
LI/SS	160/156;K

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	1230
SLR (mm)	564
RU (mm)	3785
Felge empf.	8.50
Felge alt.	9.00

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	8.50
110 Single	4500
110 Dual	4000

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.