



TR 118

Beschreibung

TR 118 ist speziell für Beregnungsmaschinen konzipiert. TR 118 zeichnet sich durch eine verstärkte Karkasse und eine höhere Anzahl an Stollen aus, wodurch eine längere Betriebsdauer gewährleistet ist.

UM

US Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Pivot-Beregnungsmaschine



Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	14.9-24
LI/SS	124;A8

Abmessungen US Standard

USA-Code	94052363
QSB (in)	15.0
AD (in)	49.8
SLR (in)	22.3
RU (in)	147.3
Felge empf.	W 13
Felge alt.	W 12; W 11
ECE	E11-106R-004420
TRA-Code	R1

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	26	34
25	3520	---
CREEP	---	7440

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.