



## PAC MASTER

### Descripción

PAC MASTER es un neumático diagonal que se utiliza en las máquinas compactadoras. Proporciona una elevada estabilidad y asegura un ciclo de vida prolongado. Este neumático está realizado con una mezcla especial que proporciona una particular resistencia al calor.

### UM

IS Standard

### Construcción

⌘ Bias

### Maquinaria

Industria ■ Compactador



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

205/60-15

LI/SS

# Dimensiones IS Standard

|             |       |
|-------------|-------|
| AS (mm)     | 200   |
| DT (mm)     | 640   |
| Llanta rec. | 6.0 J |
| Llanta alt. | 7.0 J |

## Capacidad de carga (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 3.25 |
| 10         | 1060 |
| 15         | 850  |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.