



FLOTATION 648

Descrição

FLOTATION 648 é especialmente idóneo para transportes no campo e na estrada e aplicações de espalhadores. Algumas medidas são apropriadas para ceifeiras/prensas para fardos de palha. O desenho especial do piso do pneu permite o transporte de cargas muito pesadas com pressões baixas, garantindo, por conseguinte, uma compactação reduzida do solo, protegendo as culturas de prejuízos.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

350/65-22.5

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	358
DT (mm)	1030
RCS (mm)	451
CR (mm)	3069
Jante rec.	AG 11.75
ECE	E11-106R-004551

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	2.00	3.00	4.00	5.00
10 FR	2830	3585	4240	4830
20 FR	2545	3225	3820	4345
30 FR	2260	2865	3395	3865
40 FR	2020	2560	3030	3450
50 FR	1820	2305	2725	3075
10 DW	1990	2520	2990	3400
20 DW	1790	2270	2690	3060
30 DW	1590	2015	2390	2720
40 DW	1420	1800	2135	2430
50 DW	1280	1620	1920	2180

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.